

Торговые

Miko S



Технические характеристики серии

Световой поток: 1890 - 2070 Лм
Габариты: 500x60x70 мм
Опции: аварийный, магистр-ый

Степень защиты: IP40
Монтаж: накладной,
подвесной
Корпус: листовая сталь

Область применения

Торговые центры, супермаркеты, офисные центры, административные помещения, выставочные залы, шоу-румы.



Miko N



Технические характеристики серии

Световой поток: 3675 - 4025 Лм
Габариты: 1000x60x70 мм
Опции: аварийный, магистр-ый

Степень защиты: IP40
Монтаж: накладной,
подвесной
Корпус: листовая сталь

Область применения

Торговые центры, супермаркеты, офисные центры, административные помещения, выставочные залы, шоу-румы.



xx - тип рассеивателя / OP - опаловый / PR - призматический / MP - микропризматический

Miko L

Технические характеристики серии



Световой поток: 2835 - 6325 Лм
Габариты: 1500x60x70 мм
Опции: аварийный, магистр-ый

Степень защиты: IP40
Монтаж: накладной,
подвесной
Корпус: листовая сталь

Область применения

Торговые центры, супермаркеты, офисные центры, административные помещения, выставочные залы, шоу-румы.



Miko U

Технические характеристики серии

Световой поток: 3675 - 8050 Лм
Габариты: 2000x60x70 мм
Опции: аварийный, магистр-ый

Степень защиты: IP40
Монтаж: накладной,
подвесной
Корпус: листовая сталь

Область применения

Торговые центры, супермаркеты, офисные центры, административные помещения, выставочные залы, шоу-румы.



Miko Angle

Технические характеристики серии

Световой поток: 3675 - 4025 Лм
Габариты: 560x500x70 мм
Опции: аварийный, магистр-ый

Степень защиты: IP40
Монтаж: накладной,
подвесной
Корпус: листовая сталь

Область применения

Торговые центры, супермаркеты, офисные центры, административные помещения, выставочные залы, шоу-румы.



Встраиваемые

Osti S



Технические характеристики серии

Световой поток: 1890 - 2070 Лм

Габариты: 500x76x70 мм

Опции: аварийный, магистр-ый

Степень защиты: IP40

Монтаж: встраиваемый

Корпус: листовая сталь

Область применения

Торговые центры, супермаркеты, офисные центры, административные помещения, выставочные залы, шоу-румы.



Osti N



Технические характеристики серии

Световой поток: 3675 - 4025 Лм

Габариты: 1000x76x70 мм

Опции: аварийный, магистр-ый

Степень защиты: IP40

Монтаж: встраиваемый

Корпус: листовая сталь

Область применения

Торговые центры, супермаркеты, офисные центры, административные помещения, выставочные залы, шоу-румы.



Osti L

Технические характеристики серии





Световой поток: 2835 - 6325 Лм
Габариты: 1500x76x70 мм
Опции: аварийный, магистр-ый

Степень защиты: IP40
Монтаж: встраиваемый
Корпус: листовая сталь

Область применения

Торговые центры, супермаркеты, офисные центры, административные помещения, выставочные залы, шоу-румы.



Gips

Технические характеристики серии



Световой поток: 1890 - 4025 Лм
Габариты: 1220x110x60 мм
Опции: аварийный

Степень защиты: IP20
Монтаж: встраиваемый
Корпус: листовая сталь

Область применения

Офисные центры, административные помещения, супермаркеты, торговые центры, выставочные залы.



Gips g

Технические характеристики серии



Световой поток: 3675 - 6325 Лм
Габариты: 1200x200x60 мм
Опции: аварийный

Степень защиты: IP20
Монтаж: встраиваемый
Корпус: листовая сталь

Область применения


Офисные центры, административные помещения, супермаркеты, торговые центры, выставочные залы.



Встраиваемые акцент


Потолочный светильник CARDANLED2

Мощность общ: 2*30Вт, Цветность 3000/4000К; IP 20/40;
Размеры 340x190xh125mm, Цвет Белый/Серый/Черный
Установочные размеры 315x165xh125mm. Матрица Citizen (Япония), Блок KGP (Германия), оптика Ledil (Финляндия)



Потолочный светильник CARDANLED1

Мощность общ: 30Вт, Цветность 3000/4000К; IP 20;
Размеры 190x190xh125mm, Цвет Белый/Серый/Черный
Установочные размеры 165x165xh125mm. Матрица Citizen (Япония), Блок KGP (Германия), оптика Ledil (Финляндия)



Потолочный встраиваемый светильник VORC LED	<i>Мощность общ: 30Вт, Цветность 3000/4000К; IP 20; Размеры ДИАМЕТР: 160мм ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ: 140мм ГЛУБИНА: 120мм. Матрица Citizen (Япония), Блок KGP (Германия), оптика Ledil (Финляндия)</i>	
Встраиваемый поворотный светильник PIMO LED	<i>Мощность общ: 30Вт, Цветность 4000К; IP 20; Размеры Размеры ø165 h120 Установочные размеры ø150 h120 Матрица Citizen (Япония), Блок KGP (Германия), оптика Ledil (Финляндия)</i>	

Встраиваемые панели	
Ессо LED panel тонкая панель 40W 220V 2700K Матовая 595x595x9	

Ессо LED panel тонкая панель
40W 220V 4200K Матовая
595x595x9

